



SG 6370



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS

SYSTÈME



15 m



66 kg

Poids maximum du
rideau avec rouleur
SG 6098 / SG 6094

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	62	60	58	56	54	50	46
	66	64	62	60	58	55	50
	46	43	40	37	34	30	25
	50	47	44	41	38	35	30
	36	33	30	27	24	22	18
	44	40	36	33	30	28	22
	24	19	14	5	4	-	-
	27	23	19	10	9	-	-

(kg max.)


Poids maximum du
rideau avec rouleur
SG 6283

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	45	42	40	38	35	32	28
	46	44	42	40	38	36	34
	32	30	28	26	24	22	18
	34	32	30	28	26	23	20
	24	22	20	18	16	13	10
	29	27	25	23	21	18	15

(kg max.)

B. PROFIL

Profil et information
de cintrage




SG 6371

Profil



C. PRISE DE MESURE




A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol
D: Hauteur corde
E: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

Fixation directe plafond




C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et bride SG 6369:
Vis SG 11157 (M5x20) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11154	87 - 115
SG 11155	117 - 145
SG 11156	167 - 195




SG 6369
Ecrou




SG 11157
Vis M5x20



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm







SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm










SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 6070 Corde ø 6 mm
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6098 Rouleur
	SG 6214 Conducteur réglable
	SG 6227 Conducteur
	SG 6371 Profil
	SG 6377 Set poulies
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 6053 Ressort d'arrêt
	SG 6079 Chariot croisant
	SG 6094 Rouleur
	SG 6283 Rouleur
	SG 6369 Ecrou
	SG 6372 Pièce de raccord
	SG 6376 Pièce de raccord
	SG 6575 Tendeur pour corde
	SG 6578 Fixation au sol
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11157 Vis M5x20

	SG 11295 Arrêt
---	--------------------------

